

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: “Thay thế biên báo khu bay”

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc “Thay thế biên báo khu bay”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- Thời gian, địa điểm giao hàng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; giao tại kho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Giá chào: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức, điều kiện thanh toán. Yêu cầu tạm ứng không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày 16/12/2019.

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời gian, địa điểm phát hành và gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: từ 08 giờ 00 ngày 11/12/2019 đến trước 09 giờ 00 ngày 16/12/2019.
- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 16/12/2019.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - o Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114)
- Tel: 028.3848.5383 - Ext: 3646
- Người liên hệ: Ms. Đoàn Nhã.



4. **Yêu cầu đối với nhà cung cấp:**

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư *W*
















Dặng Tuấn Cui



W

PHỤ LỤC 1
Quy mô và yêu cầu kỹ thuật về hàng hóa

I. Quy mô hàng hóa

Stt	Tên vật tư và quy cách	Đvt	Số lượng
A	Biển báo chiếu sáng bên trong bảng đèn LED bao gồm bộ nguồn kèm theo phụ kiện lắp đặt, không bao gồm biển áp cách ly, bộ nối thứ cấp		
1	 E1 ↓	Kích thước: 1400x840x230 mm	Bộ 01
2	 NS1 ↓	Kích thước: 1800x840x230 mm	Bộ 01
3	 ← W4	Kích thước: 1800x840x230 mm	Bộ 01
4	 ← W6	Kích thước: 1800x840x230 mm	Bộ 01
5	 NS1	Kích thước: 3400x840x230 mm	Bộ 01
6	 NS1	Kích thước: 3400x840x230 mm	Bộ 01
7	 ↖ M1 W11 O7 ↑	Kích thước: 3340x640x230 mm	Bộ 01
8	 W11 NS ↓	Kích thước: 2340x640x230 mm	Bộ 01
9	 W11 M1 ↓	Kích thước: 2740x640x230 mm	Bộ 01
B	Biển báo chiếu sáng bên trong bảng đèn LED bao gồm bộ nguồn kèm theo phụ kiện lắp đặt và biển áp cách ly, bộ nối thứ cấp		
1	 W11 ↑	Kích thước: 1340x640x230 mm	Bộ 01
2	 W7 ↑	Kích thước: 1200x640x230 mm	Bộ 01
3	 NS2 ↑	Kích thước: 1700x640x230 mm	Bộ 01
4	 E2 ↑	Kích thước: 1540x640x230 mm	Bộ 01

I. Yêu cầu kỹ thuật chung

Chất lượng hàng hóa: mới 100%, sản xuất năm 2019, xuất xứ Việt Nam.

II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Phù hợp với những tiêu chuẩn khuyến cáo của ICAO về kích thước hình học, đặc tính cơ khí, chiếu sáng, màu sắc.
- Chiếu sáng bên trong sử dụng đèn LED tuổi thọ ≥ 20.000 giờ, độ bám bụi thấp. Đáp ứng các yêu cầu về quang học không cần thấu kính phản xạ.
- Nguồn sáng cung cấp ánh sáng trắng lạnh làm tăng sự tương phản màu sắc và sự rõ ràng của ký tự bên trên bề mặt biển báo.
- Thiết kế với nhiều bóng đèn đảm bảo tính ổn định của tín hiệu ánh sáng trong trường hợp bóng đèn đơn lẻ bị hỏng.
- Tấm nắp phía trên có thể tháo rời làm cho việc thay thế bóng đèn đơn giản.
- Độ dày tấm bảng hiển thị phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp làm tăng khả năng chống lại gió mạnh và luồng thổi phản lực.
- Nguồn điện cung cấp: nguồn dòng $4,8 \div 6,6$ A; tần số 50/60 Hz.
- Được thiết kế theo các module, sử dụng các chi tiết cơ khí và điện sẵn có trên thị trường.
- Kết cấu chịu lực với hệ thống chân có bảo vệ tạo sự vững chắc cho khung nhôm và tấm biển.
- Biển báo bao gồm khung nhôm trọng lượng nhẹ với tấm mặt biển hiển thị polycarbonate. Các hàng chữ được làm từ decal xuyên sáng và kích thước ký tự phù hợp tiêu chuẩn ICAO.
- Với cấu trúc dễ gãy trong trường hợp có lực va chạm mạnh với biển báo, các chân đế có thể rời khỏi tấm mặt bích đế mà không bị gãy.
- Việc thay thế bóng đèn có thể thực hiện không cần dụng cụ đặc biệt và chỉ cần tháo những tấm nắp trên.
- Môi trường hoạt động: nhiệt độ từ $0^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$; độ ẩm 90% RH.
- Cấp bảo vệ IP44.

